

Prause - Holzbauplanung

Checkliste für Arbeitsvorbereitung

Kunde: _____ Datum: _____

Bauvorhaben : _____

Lieferadresse: _____

Terminwunsch : _____

Zimmerei : _____ Tel: _____ Fax: _____
 Architekt : _____ Tel: _____ Fax: _____
 Statiker : _____ Tel: _____ Fax: _____
 Bauherr : _____ Tel: _____ Fax: _____

Gibt es eine Datei zum Bauvorhaben? Ja, kommt per e-Mail Nein

Zur Verfügung gestellte Planunterlagen: _____

Auftragsstand : Angebot Pauschale Holzliste Maschinenübergabe
 (Erledigt :)

Bei Angebot/Pauschale: knapp richtig großzügig

☞ Aufmaß : ohne
 vorhanden
 kommt am : _____

☞ Holzqualität: Bauholz nach DIN 4074, S10 sägefrisch
 Bauholz nach DIN 4074, S10 getrocknet ca. _____ % HF.
 Auf Fertigmaß gehobelt
 BS11 BS14 Lagerquerschnitte verwenden
 KVH-nsi
 Sonstige: _____
 Wer bestellt ? : _____
 Wo ? : _____

- ☞ **Imprägnierung:** Bauholz Nicht imprägnieren
 vor dem Abbund imprägnieren
 nach dem Abbund imprägnieren
- ☞ **Anstrich:**
- ☞ **Außenwandaufbau:**
- ☞ **Drempelhöhen :**
 Hauptdach :
 Nebendach :
 Gauben :
 _____ :
- ☞ **Dachneigung :**
 Hauptdach :
 Nebendach :
 Gauben :
 _____ :
- ☞ **Lage Fußfette:** Mitte Drempel, jedoch so, daß Sparren noch über Mauer-
ecke läuft.
 Mit _____ cm Abstand zu Außenkante Drempel
- ☞ **Dachüberstände von Rohmauerwerk:**
 Traufüberstand Hauptdach :
 Giebelüberstand Hauptdach :
 Traufüberstand Gaube :
 Giebelüberstand Gaube :
 Traufüberstand Garage :
 Giebelüberstand Garage :
 Traufüberstand _____ :
 Traufüberstand _____ :
- ☞ **Dacheindeckung:** unberücksichtigt lassen
Ziegelmarke: _____ Typ: _____
Lattmaß von _____ cm, bis _____ cm
Firstlattung _____ cm
Trauflattung _____ cm
Dachaufbau von OK Sparren bis UK Dachlattung: _____ mm.
- ☞ **Kamin:** vorhanden Nein Ja
 auswechseln Nein Ja Zapfen stumpf
 Kamingröße und Lage
Wechsel nur mitliefern
- ☞ **DFF auswechseln:** Nein Ja Zapfen stumpf
Beilegerabstand 2x3cm sonstige: _____
DFF Fabrikat und Größe
Wechsel nur mitliefern

☞ Sparreneinteilung: Genau nach Plan
 Möglichst sinnvoll
 Möglichst sparsam (Pauschalangebot)

☞ Hobelungen: Nichts sichtbar
 Dachvorsprung
 Sonstiges: _____

☞ Profilierungen: Sparren Profil

Pfetten Profil

☞ Traufschalung: Nicht ausklinken.
 Ausklinken: _____ mm.
 Ortssparren schwächer ohne Rücksicht auf Statik
 Ortssparren im vorgeg. Querschnitt, aber tiefer
 Erster innenliegender Sparren schwächer
 Erster innenliegender Sparren mit angenagelter Latte

☞ Zangenlage: Unterkante :

☞ Anschluß Zangen: Mit Balkenschuhen zwischen den Mittelpfetten
 Zangen unter/über den Mittelpfetten (nicht zutreffendes streichen)
 Zangen mit Sparren verbolzt Bohrdurchmesser: _____ mm
 Zangen mit Pfetten verbolzt Bohrdurchmesser: _____ mm
 Zangen genagelt, ohne Bohrung

☞ Gauben : Art
 Anzahl
 Lage in Längsrichtung
 Lage in Profilrichtung
 Front : Massiv Holzständerwerk

☞ Weitere Absprachen: _____

